



Marblizer – Design – Basislack (Lösemittelbasis)

Marblizer-Lack ist ein mit Folien wisch- und betupfbarer Pearl-Basislack, der über mehrere Minuten eine Bearbeitung der Oberfläche erlaubt.

Nach dem Antrocknen kann die marmorartige Oberfläche mit Lasurfarben oder Klarlack überlackiert werden.

Mischungsverhältnis:

Spritzfertig.

Verarbeitungsanleitung:

Dunkelfarbige Basislackierung erstellen (Schwarz ist am kontrastreichsten). Basislack nach Herstellerangaben antrocknen lassen. Anschließend den aufgerührten und unverdünnten Marblizer Effekt auftragen, ca. 1 Minute antrocknen lassen und mit z.B. Kunststoffolie abtupfen oder wischen. Oder Marblizer Effekt auftragen, Folie auf den nassen Lack legen, beliebig verschieben, einige Minuten auf der Oberfläche belassen und dann abziehen.

Die fertige Struktur ca. 15 bis 20 Minuten ablüften lassen.

Nun muss die getrocknete Struktur mit 1-K Klarlack SG100 in 1 bis 2 dünnen Schichten fixiert werden. Jetzt kann zum Eintönen der Struktur zusätzlich noch mit Kandy Lasur in SG100 oder 2-K Klarlack weiter lackiert werden.

Versiegelung:

Nach der Ablüftzeit mit einem füllstarken Klarlack auffüllen, z.B. UC35.

Zwischenschleifen, um die entstandene Struktur zu entfernen.

Mit einem Topfinish Klarlack versiegeln z.B. UFC35.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen
Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410
www.Petzoldts.de