

Die Lackoberfläche sollte perfekt gereinigt, spurenfrei, und ohne fühlbare Ablagerungen sein, um optimal versiegelt zu werden. Die Vorarbeit und der Zustand der Lackoberfläche sind entscheidend vor einer Lackversiegelung, und führen zu einem perfekten, spurenfreien Hochglanz Ergebnis.

Gebrauchsanweisung:

Fahrzeug - Vorbereitung:

1. Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig trocknen.
2. Kunststoff-Anbauteile wie Stoßfänger, Zierteile, Türgriffe usw. vor beginnender Lackaufbereitung mit einem Klebeband schützen.
3. Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden war, so muß die Oberfläche unbedingt mit Silikonentferner oder dem Kontrollreiniger gereinigt werden.
4. Weist die Oberfläche leichte Verwitterung und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit einer silikonfreien Profipolitur aus.
5. Wenn die Oberfläche schon sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern oder Polituren. Die Aufbereitung kann natürlich auch mit Profi-Poliermaschinen und Profi-Maschinenpolituren erfolgen.

Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf die Hochglanz-Lackversiegelung nicht aufgetragen werden. Der Lack muß erst vollständig ausgehärtet sein!

Wartezeiten: Bei Werkslackierungen ca. 10 Tage. Bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat. Bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 3 Monate.

Verarbeitung:

1. Behälter vor Gebrauch sehr gut schütteln.
2. Fahrzeug im Schatten abstellen und sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und kühl (10 - 33 °C) ist.
3. **Hochglanz-Lackversiegelung** sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten Handpolierschwamm in geraden Polierbewegungen (**graue, weiche Seite**) mit sanftem Druck auftragen.
4. Darauf achten, dass die **Hochglanz-Versiegelung** nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien aufgetragen wird.
5. Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen (z.B. Motorhaube, Kotflügel etc.) mit der **Hochglanz-Versiegelung** nur sehr sparsam, dünn und gleichmäßig auftragen. Verschwenderisch hochschichtig aufgetragenes Produkt lässt sich nur schwer aufpolieren.
6. Die Hochglanz Versiegelung nur sektionsweise verarbeiten. Die Versiegelung muss nach kurzer Einwirkzeit direkt aufpoliert werden, da diese sich sonst nur schwer entfernen lässt. Im Sommer nach 5-10 Minuten , und im Winter nach 10-15 Minuten abtragen und aufpolieren.

- Anschließend die Überreste mit einem strukturierten Microfaser- oder einem Baumwoll Frotteetuch abreiben.
- Mindestens 8 Stunden aushärten lassen (ab 15°C).** Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden. Während des Aushärtens in den ersten Stunden müssen die versiegelten Flächen vor Nässe und Regen geschützt werden!

Bemerkungen:

Die **Hochglanz-Versiegelung** immer nur sparsam verwenden. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch. Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen – also durch die Schichtanzahl und nicht durch die aufgetragene Schichtdicke erhöht. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen, die durch Nachreiben mit einem feuchten Microfaser-Tuch entfernt werden können.

Anwendungsgebiete:

Für optimale Ergebnisse auf Lackoberflächen

Es wird empfohlen als Grundbehandlung 1 – 2 Schichten **Hochglanz-Versiegelung** aufzutragen. Zwischen den einzelnen Schichten muß mindestens 8 Stunden Trockenzeit eingehalten werden. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserfleckenbildung zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht, entsprechend der Gebrauchsanleitung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor.

Merke: Die Hochglanz-Versiegelung erreicht den besten Schutz und höchsten Glanz, wenn jede Schicht nach erfolgtem Abpolieren durch die Sonne „eingebraunt“ und dadurch ausgehärtet wird!

Gefahrenhinweise:

Beinhaltet Petroleum Destillate. Regelmäßiger oder verlängerter Kontakt mit der Haut vermeiden. **Nur in gut belüfteten Räumen benutzen!** Behälter vor Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen. **Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**

Inhaltstoffe: Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Enthält kein Wachs.— Vor Frost schützen. —

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach besten Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

 **Petzoldt's**
PROFI-PRODUKTE

Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10 · 58099 Hagen
Tel: 02331 / 48334-0 · Fax: 02331 / 4833410
Internet: www.petzoldts.de · e-mail: shop@petzoldts.de