

# **Ragg-Topp**

## **Cabrio-Verdeck-Pflegesystem**

Dieses wirklich einmalige Stoffverdeck-Reinigungs- und Imprägniersystem wird von den beiden weltweit führenden Verdeckstoff-Herstellern ( Haartz – Usa + R&S – Deutschland) empfohlen. Mit diesem Profi-System können alle neuwertigen und gut erhaltenden Verdeckstoffe gründlich gereinigt und mit Wetter und UV-Schutz-Imprägnierung versehen werden. Das System verhindert ein Eindringen von Schmutz, Baumharzen und Vogelkot in das Verdeckgewebe und erleichtert die spätere Reinigung des so imprägnierten Verdeckstoffes. Der Sprühnebel des Imprägnierers lässt sich anschließend leicht mit einem Tuch entfernen. Die Ragg-Topp Imprägnierung hält mehrere Monate, und hilft so die Lebensdauer von Cabrio-Verdeckstoffen zu verlängern.

### **Ragg-Topp Cleaner / Verdeck-Reiniger**

Dieser milde biologisch abbaubare Verdeckreiniger entfernt selbst starke Verschmutzungen ohne Fahrzeugflächenoberflächen aus Glas, Gummi, Kunststoff oder Lack anzugreifen. Nach kurzer Einwirkzeit einfach abzuspülen.

#### **Gebrauchsanweisung:**

Stark verschmutzte Verdeckstoffe mit einem Sauger von losen Schmutzpartikeln befreien. Anschließend das Dach mit Wasser gründlich abspülen und nass machen. Auf das nasse Stoffverdeck den Reiniger aufsprühen und 15 – 20 Minuten einwirken lassen. Danach leicht mit einer weichen Nylonbürste das Dach bearbeiten und das Produkt aufschäumen. Direkt anschließend gründlich das Dach abspülen und alle Reiniger- und Schmutzreste dabei gewissenhaft entfernen. Jetzt das Dach komplett trocknen lassen. Bei sehr starker Verschmutzung die Reinigung wiederholen.

### **Ragg – Topp Protectant / Verdeck-Imprägnierer**

Ein äußerst hochwertiger Schutz für Cabrio Verdeckstoffe. Dieses professionelle Imprägnier-Produkt schützt Verdeckstoffe langanhaltend vor dem Eindringen von Straßenschmutz, Baumharzen, Vogelkot usw. Ein hochwertiger UV-Schutz trägt auch dazu bei ein Ausbleichen und optisches Altern zu verhindern. Enthält kein Silikon und ist wasserabweisend.

#### **Gebrauchsanweisung:**

Dose gründlich schütteln. Nach der gründlichen Trocknung des gereinigten Verdeckstoffes eventuell noch einmal absaugen um lose Partikel zu entfernen. Anschließend ca. 3 dünne leichte Sprühgänge aus ca. 30 – 50 cm Abstand gleichmäßig auftragen. Zwischen jeder Schicht 10 – 15 Minuten warten und Sprühnebel von Glas und Lack mit Baumwoll- oder Microfasertuch entfernen. Das Produkt kann in der Sonne angewendet werden, was die Trockenzeit verkürzt.

**Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.**

**Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

**Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.**

**Petzoldt's OHG**  
**Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen**  
**Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410**  
**[www.Petzoldts.de](http://www.Petzoldts.de)**